

## e-PBV

- Boor methode
  - Avegaar boren
  - Holle avegaar boren
    - Boordiepte 14,5m (15x boorbuis L 1m)
    - Diameter: inwendig 180mm Uitwendig op blad 260mm, boorkroon 290mm
- L\*B\*H (hoogte bij mast omhoog)
  - Transport L 3,45m B 0,98m H 2,15m
  - Opgesteld L 2,40m x B 0,98m x H 2,35m (afgestempeld 2,60m)
- Electrisch:
  - Voeding: stekker/kabel, externe voeding
  - Aansluitvermogen: 11kW, 16A
- Gewicht
  - Machine 2,2T
  - Machines/Gewicht is in 3 delen deelbaar tbv inpandig (middels bv lift) plaatsen, zwaartse deel 0,9T
- Boor diameters/diepte
  - Diameter: inwendig 180mm Uitwendig op blad 260mm, boorkroon 290mm
  - Diepte: 14,5m (15x boorbuis 1m)
  - Diameter: inwendig 108mm, uitwendig op blad 175mm, boorkroon 190mm
  - Diepte: 24,5m (25x boorbuis 1m)
- Inzetbaar bij
  - Thermische sanering, plaatsen sondes/electrodes
  - Monitoring, plaatsen peilbuizen en filters

